



Colores disponibles


MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
Cilindraje	149.2 cc
Max. Potencia	15,2 hp @8.500 rpm
Max. Torque	13,5 Nm @ 7.000 rpm
Relación de Compresión	10:1 (combustible corriente)
Arranque	Eléctrico y Pedal


TRANSMISIÓN Y CHASIS

Caja de cambios	5 velocidades.
-----------------	----------------


SUSPENSIÓN

Delantera	Hidráulica telescópica de 33 mm.
Trasera	Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones


FRENOS

Delanteros	Disco Diámetro 240 mm
Traseros	Disco Diámetro 220 mm


RUEDAS Y LLANTAS

Llanta delantera	80/100 - 18 -47P sellomática
Llanta trasera	110/90 - 18 -61P sellomática


ELÉCTRICO

Batería	Libre mantenimiento
Lámpara luz delantera	Lámpara halógena multireflexor Siempre encendida
Lámpara luz trasera	Stop multireflexor
Luz de cruce	Direccionales de alta calidad con luz ambar, indica la dirección, mejor seguridad


DIMENSIONES

Largo	2080 mm
Ancho	762 mm
Alto	1,100 mm
Distancia entre ejes	1325 mm
Capacidad del Tanque	12,4 Litros
Peso sin carga	145 Kg


POTENTE MOTOR DE 149,2CC CON 15,2HP

13,5 Nm de torque, monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC y refrigeración por aire.


COMPLETO TABLERO DIGITAL Y ANALÓGICO

Versatilidad y tecnología para adaptarse al camino.


DISEÑO ROBUSTO

Lámpara halógena multireflexor y direccionales de alta calidad con luz ambar.