



Colores
disponibles



MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos, OHC, 4 válvulas
Disposición de cilindro	Mono cilíndrico vertical
Desplazamiento	163,24 CC
Dimetro x Carrera	66.5x47 mm
Relación de compresión	10.10:1
Torque máximo	14,6 Nm @6500 rpm
Potencia máxima	16,63 hp @8500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de refrigeración	Aire/Aceite
Sistema de encendido	Eléctrico
Tipo de ignición	Control de avance digital
Volumen de aceite	1150 ml



TRANSMISIÓN
Y CHASIS

Tipo de transmisión	Mecánica de 5 velocidades
---------------------	---------------------------



SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Hidráulica telescópica invertida
Suspensión trasera	Mono amortiguador



FRENOS

Freno delantero	Disco hidráulico 276 mm con ABS monocanal
Freno trasero	Disco hidráulico 220 mm



RUEDAS Y LLANTAS

Tamaño llanta delantera	100/80 R17 52 P (Sellomática)
Tamaño llanta trasera	130/70 R17 62 P (Sellomática radial)



DIMENSIONES

Capacidad del tanque	12 litros
Longitud total	2029 mm
Ancho total	793mm
Altura total	1052 mm
Distancia entre ejes	1329 mm
Altura del asiento	803,5 mm
Distancia al piso	165 mm
Peso sin carga	146 kg



DE 0 A 60 KM/H
EN 4.4 SEGUNDOS



MOTOR DE 4 VÁLVULAS
REFRIGERADO
POR ACEITE



MONO SUSPENSIÓN
DE 7 POSICIONES

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país.